






3M™ Taśmy pakowe

							
Numer produktu	309	313	369	371	6890	3739	375E
Właściwości / Zastosowanie	Cicho odwijalna. Do niższych temperatur i wilgotnych warunków	Cicho odwijalna. Do niższych temperatur i wilgotnych warunków	Ekonomiczna Ogólne zastosowanie	Ekonomiczna Ogólne zastosowanie	Kartony z recyklingu	Wydajna taśma	Wysoco wydajna taśma
Główne cechy							

Właściwości fizyczne, użytkowe oraz najważniejsze cechy

Numer produktu	309	313	369	371	6890	3739	375E
Całkowita grubość [mm]	0.050	0.065	0.041	0.045	0.051	0.054	0.073
Rodzaj kleju	Akrylowy	Akrylowy	Kauczukowy termotopliwy	Kauczukowy hot-melt	Kauczukowy rozpuszczalnikowy	Kauczukowy hot-melt	Kauczukowy hot-melt
Kolor	Brązowa, przezroczysta, biała	Brązowa, przezroczysta	Brązowa, przezroczysta	Brązowa, przezroczysta	Brązowa, przezroczysta	Brązowa, przezroczysta	Brązowa, przezroczysta
Nośnik	BOPP Polipropylen	BOPP Polipropylen	BOPP Polipropylen	BOPP Polipropylen	Polichlorek winylu (PCW)	BOPP Polipropylen	BOPP Polipropylen
Wytrzymałość na odrywanie [N/25mm]	6.5	8.8	10.5	11.75	5.5	11	15
Wytrzymałość na rozciąganie [N/25mm]	125	153	118 *	132.5	143	118	200
Wydłużenie przy zerwaniu	160%	125%	162%	165%	70%	165%	140%
Lekkie opakowania	●		●	●			
Opakowanie o średniej wadze		●			●		
Opakowanie o średniej i dużej wadze						●	●
Ciche odwijanie	●	●			●		
Spełnia wymagania międzynarodowego standardu bezpieczeństwa żywności (BRC) 	●	●	●*	●*		●	●

* Nie wszystkie pozycje są certyfikowane.

Zalecane zastosowania

Numer produktu	309	313	369	371	6890	3739	375E
Zaklejanie lekkich kartonów	●			●			
Zmniejsza poziom hałasu w miejscu pracy dzięki wolnemu, cichemu odwijaniu	●	●			●		
Klejenie opakowań o niskiej i średniej wadze		●			●		
Zaklejanie lekkich pudeł przy niewymagających zastosowaniach	●		●				
Najlepsza wydajność w przypadku pudeł klapowych o wadze do 30 kg (70 lbs)				●			
Termokurczliwe uszczelnianie i łączenie lekkich paczek					●		
Pojedyncza warstwa zaklei pudła z płyty pilśniowej						●	
Klejenie opakowań o średniej i dużej wadze						●	●
Zakleja pudła z materiałów z recyklingu							●
Numer produktu	309	313	369	371	6890	3739	375E

Zastosowanie produktu
Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte w tym dokumencie są oparte na testach i obserwacjach, które 3M uważa za wiarygodne i są wartościami średnimi, których nie należy używać do celów specyfikacji. Jednak na stosowanie i wydajność produktów 3M w konkretnym zastosowaniu może wpływać wiele czynników będących poza kontrolą 3M, w tym warunki używania produktu oraz czas i warunki środowiskowe, w których produkt ma działać. Ponieważ czynniki te są znane tylko użytkownikowi i pozostają pod jego kontrolą, istotne jest, aby użytkownik ocenił, czy produkt 3M nadaje się do określonego zastosowania i metody nakładania. Wszelkie pytania dotyczące odpowiedzialności za ten produkt podlegają warunkom przedmiotu sprzedaży, w stosownych przypadkach, zgodnie z obowiązującym prawem.